



MERKBLATT 10

VeniLux FINE quarz

Beschreibung des Produkts

Körnige Haftgrundierung zum Auftragen mit Pinsel oder Walze. Als Grundierung für jede Art von dekorativen Spachtelungen auch Kalk-basierte Produkte (maximale Körnung 200 Mikron).

Anwendungsfeld

Mikrokörnige Grundierung für innen und außen.

Produkteigenschaften

VeniLux FINE quarz ist ein innovatives Produkt, das speziell für Oberflächen erschaffen wurde, die eine starke Haftung benötigen. VeniLux FINE quarz ist eine feine Grundierung, bestehend aus hoch haftfähigen Vinylharzen gemischt mit Marmor-Quarz, die bis 200 Mikron gesiebt werden. VeniLux MIKRO quarz dichtet den Untergrund bedingt ab und verhindert das durchscheinen des Untergrunds. Der Quarz bleibt homogen in der Paste gemischt, um eine gleichmäßige Wandapplikation zu erhalten. Der letzte Effekt erscheint rau und weiß. Die Farbtöne können mit dem Farbsystem VeniLux CS 1.0 personalisiert werden. Exzellent für Anwendungen auf Zement, Gips, Ziegel, Gipskartonplatten und alte Hydro-Farben.

Technische Daten	
Namen	VeniLux FINE quarz
Zusammensetzung	Vinylharze gemischt mit Pulvern und Mikromarmorkörnern
Konsistenz	Dichte Paste
Farbe	Weiß
Verdünnung	In Wasser 15%
Menge pro Schicht	ca.5 - 7 m ² /kg
Ph	9,5
VOC-Klasse	VOC 5g/l - Wandfarbe und Unterkategorie "L" Max. Wert UE2010
Spezifisches Gewicht	30g/l 1,58 kg/Liter
Verpackung	5 - 15 lt Verpackung
Lagerung	Trocken halten mit Temperatur min.5° - max. 30°C.
Bemerkung	Schützen Sie die Oberflächen während der ersten 12 Stunden nach der Anwendung vor Wasser



TRENDZEMENT
EINFACH & EHRlich



MERKBLATT 10

VeniLux FINE quarz

Gebrauchsanweisung

- Anwendung mit Pinsel und Walze
- Anwendung von 1 oder mehr Beschichtungen
- Basis muss sauber und trocken sein.
- Alle nicht wesentlichen Teile wie Spuren von Öl oder Fett müssen entfernt werden
- Um die Thixotropie des Produktes unveränderlich zu halten und die Einhaltung zu gewährleisten, schlagen wir eine Verdünnung von nicht mehr als 15% vor.
- Auf schwierigen Oberflächen schlagen wir eine geringe Verdünnung vor
- Das Produkt kann auf vielen Arten von Oberflächen (marmorino, grassello, Gipskartonplatten, Holzplatten, etc.) angewendet werden.
- Gewährleistung einer exzellenten Haftung und einer guten soliden Basis für weitere Anwendungen
- Das Produkt besteht aus Vinylharz (30%) mit Marmor-Quarz
- Temperatur bei Applikation 5° bis 35°C

Anmerkung

Dieses technische Merkblatt wurde von den Technikern der Firma TRENDZEMENT verfasst und alle technischen und wissenschaftlichen Angaben wurden in Laboren experimentiert.

Die Verantwortung und das Ergebnis hängen ausschließlich von der Verarbeitung und der Technik ab.

Herstelldatum 01.04.2020

Trendzement GmbH
Dorfstraße 11
D-83379 Weibhausen
+49 8681 478330
info@trendzement.de

www.trendzement.com

Seite 2 von 2